

PILOT 2026

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR	SPORT	EX-L	TRAILSPORT	TOURING	BLACK EDITION
Transmission	Système de traction intégrale à répartition variable du couple¹ (i-VTM4 ^{MC})	Système de traction intégrale à répartition variable du couple¹ (i-VTM4 ^{MC})	Système de traction intégrale à répartition variable du couple¹ (i-VTM4 ^{MC})	Système de traction intégrale à répartition variable du couple¹ (i-VTM4 ^{MC})	Système de traction intégrale à répartition variable du couple¹ (i-VTM4 ^{MC})
Type de moteur	Moteur V6 de 3,5 litres	Moteur V6 de 3,5 litres	Moteur V6 de 3,5 litres	Moteur V6 de 3,5 litres	Moteur V6 de 3,5 litres
Cylindrée (cc)	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471
Puissance motrice (ch à tr/min)²	285 à 6 100	285 à 6 100	285 à 6 100	285 à 6 100	285 à 6 100
Couple (lb-pi à tr/min)²	262 à 5 000	262 à 5 000	262 à 5 000	262 à 5 000	262 à 5 000
Alésage et course (mm)	89 x 93	89 x 93	89 x 93	89 x 93	89 x 93
Commande des soupapes	24 soupapes, DACT avec contrôle variable de la distribution (VTC)	24 soupapes, DACT avec contrôle variable de la distribution (VTC)	24 soupapes, DACT avec contrôle variable de la distribution (VTC)	24 soupapes, DACT avec contrôle variable de la distribution (VTC)	24 soupapes, DACT avec contrôle variable de la distribution (VTC)
Taux de compression	11,5 à 1	11,5 à 1	11,5 à 1	11,5 à 1	11,5 à 1
Injection de carburant	Injection indirecte	Injection indirecte	Injection indirecte	Injection indirecte	Injection indirecte
Système d'obturation de calandre actif	•	•	•	•	•
Fonction d'arrêt au ralenti	•	•	•	•	•
Système actif de supports moteur (ACM)	•	•	•	•	•
COMMODITÉ					
Système actif d'annulation du bruit (ANC)	•	•	•	•	•
MODE DE CONDUITE					
Modes de conduite dynamiques	Normal/ECON/Neige/Sport/Remorquage	Normal/ECON/Neige/Sport/Remorquage/Sentier/Sable	Normal/ECON/Neige/Sport/Remorquage/Sentier/Sable	Normal/ECON/Neige/Sport/Remorquage/Sentier/Sable	Normal/ECON/Neige/Sport/Remorquage/Sentier/Sable

SÉCURITÉ

Assistance à la stabilité de la remorque³ (Trailer Stability Assist)	•	•	•	•	•
--	---	---	---	---	---

TRANSMISSION

TRANSMISSION					
Boîte automatique à 10 vitesses avec Shift-by-Wire (SBW) et sélecteurs de vitesse sur le volant	•	•	•	•	•
Rapport de pont	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167

COTE DE CONSOMMATION

Émissions	Niveau 3, Catégorie 30	Niveau 3, Catégorie 30	Niveau 3, Catégorie 30	Niveau 3, Catégorie 30	Niveau 3, Catégorie 30
Ville/autoroute/combiné⁴	12,4/9,3/11,0	12,4/9,3/11,0	13,2/10,1/11,8	12,7/9,4/11,2	12,7/9,4/11,2
Type de carburant recommandé	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire
Réservoir de carburant sans bouchon	•	•	•	•	•
Capacité du réservoir de carburant (l)	70	70	70	70	70

CARROSSERIE/SUSPENSION/CHÂSSIS

FREINS					
Freins assistés à disque ventilé à l'avant, à disque plein à l'arrière	•	•	•	•	•
Frein à main électronique avec retenue automatique Assistance à la maniabilité agile ^{MC}	•	•	•	•	•

DIMENSIONS

Barres stabilisatrices – avant/arrière (mm)	25 (tubulaire) / 25,4 x 4,5 (tubulaire)	25 (tubulaire) / 25,4 x 4,5 (tubulaire)	24,2 (tubulaire) / 18 (pleine)	25,7 (pleine) / 18 (pleine)
25,7 (pleine) / 18 (pleine)				
Rapport de direction	15	15	14,8	15
Assistance aux virages, d'une extrémité à l'autre	2,98	2,98	2,98	2,98
Diamètre de braquage à l'extérieur des roues (m)	11,5	11,5	11,5	11,5

PNEUS					
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) avec assistant de gonflage des pneus et indicateurs d'emplacement et de pression⁵	•	•	•	•	•
Pneus	Toutes saisons P255/50 R20 105H T155/85 D18 115M	Toutes saisons P255/60 R18 108H T155/85 D18 115M	Tout-terrain P265/60 R18 110T P265/60 R18 110T Tout-terrain	Toutes saisons P255/50 R20 105H T155/85 D18 115M	Toutes saisons P255/50 R20 105H T155/85 D18 115M
Pneu de secours					

ROUES					
Roues de 18 po en alliage d'aluminium		Usinées avec gris étain	Gris requin avec logo TrailSport		
Roues de 20 po en alliage d'aluminium	Gris requin			Usinées avec gris étain	Noir Berlina

CHÂSSIS					
Direction à crémaillère à assistance électrique (EPS) à rapport variable	•	•	•	•	•
SUSPENSION					
Suspension calibrée hors route			•		
Suspension avant de type MacPherson	•	•	•	•	•
Suspension arrière indépendante à articulations multiples	•	•	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES D'AIDE À LA CONDUITE HONDA SENSING^{MD}

TECHNOLOGIES HONDA SENSING ^{MD}	SPORT	EX-L	TRAILSPORT	TOURING	BLACK EDITION
Régulateur de vitesse adaptatif ⁶ (ACC)	Avec réglage à faible vitesse	Avec réglage à faible vitesse	Avec réglage à faible vitesse	Avec réglage à faible vitesse	Avec réglage à faible vitesse
Feux de route automatiques ¹	•	•	•	•	•
Système d'information d'angle mort ^{1,7}	•	•	•	•	•
Système de freinage à réduction d'impact ^{MC1,8} (CMBS ^{MD})	Avec détection des piétons	Avec détection des piétons	Avec détection des piétons	Avec détection des piétons	Avec détection des piétons
Système d'alerte de trafic transversal arrière ^{1,9}	•	•	•	•	•
Système d'alerte de collision avant ^{1,10} (FCW)	•	•	•	•	•
Système d'avertissement de sortie de voie ^{1,11} (LDW)	•	•	•	•	•
Système d'assistance au franchissement involontaire de ligne ^{1,12} (LKAS)	•	•	•	•	•
Système de contrôle du freinage à basse vitesse ¹		•	•	•	•
Freinage post-collision ¹	•	•	•	•	•
Système d'atténuation de sortie de voie ^{1,13} (RDM)	•	•	•	•	•
Aide à la conduite en embouteillage ^{1,14}	•	•	•	•	•
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation ^{1,15}	•	•	•	•	•

TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ ET D'AIDE À LA CONDUITE

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ACTIVE					
Freins antiblocage ^{1,16} (ABS)	•	•	•	•	•
Assistance au freinage ¹	•	•	•	•	•
Répartition électronique de la puissance de freinage ¹ (EBD)	•	•	•	•	•
Assistance à la stabilité du véhicule ^{1,17} (VSA ^{MD}) avec traction asservie	•	•	•	•	•
Contrôle d'adhérence en descente ¹	•	•	•	•	•
Assistance au départ en pente ^{1,18}	•	•	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ PASSIVE

STRUCTURE DE CARROSSERIE À COMPATIBILITÉ AVANCÉE ^{MC1} (ACE ^{MC})	•	•	•	•	
Structure de carrosserie à compatibilité avancée ^{MC1} (ACE ^{MC})	•	•	•	•	•
Système de surveillance du conducteur ¹	•	•	•	•	•
Coussins gonflables avant évolués (SRS)	•	•	•	•	•
Coussins gonflables des côtés conducteur et passager	•	•	•	•	•
Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH)	Fixations à ancrage inférieur (2e rangée tous, 3e rangée côté passager), courroies d'ancrage (places à la 2e rangée et à la 3e rangée)	Fixations à ancrage inférieur (2e rangée tous, 3e rangée côté passager), courroies d'ancrage (places à la 2e rangée et à la 3e rangée)	Fixations à ancrage inférieur (2e rangée tous, 3e rangée côté passager), courroies d'ancrage (places à la 2e rangée et à la 3e rangée)	Fixations à ancrage inférieur (2e rangée tous, 3e rangée côté passager), courroies d'ancrage (places à la 2e rangée et à la 3e rangée)	Fixations à ancrage inférieur (2e rangée tous, 3e rangée côté passager), courroies d'ancrage (places à la 2e rangée et à la 3e rangée)
Avertisseur de sièges arrière ¹⁹	•	•	•	•	•
Rappel de ceinture de sécurité pour tous les sièges	•	•	•	•	•
Rideaux gonflables latéraux avec capteurs de renversement aux trois rangées	•	•	•	•	•

EXTÉRIEUR

ÉCLAIRAGE	SPORT	EX-L	TRAILSPORT	TOURING	BLACK EDITION
Feux de jour à DEL	•	•	•	•	•
Phares antibrouillard à DEL	•	•	•	•	•
Phares à DEL automatiques	•	•	•	•	•
Indicateurs de virage intégrés à DEL		•	•	•	•
Feux de freinage à DEL	•	•	•	•	•
Éclairage à DEL du compartiment à bagages	•	•	•	•	•
Éclairage vers le sol à DEL				•	•
Feux arrière à DEL	•	•	•	•	•

ESSUIE-GLACES					
Essuie-glaces avant avec zone dégivrante	•	•	•	•	•
Dégivreur de lunette arrière avec minuterie	•	•	•	•	•
Essuie-glaces	Avant : À balayage intermittent variable Arrière : À balayage intermittent	Avant : À balayage intermittent variable Arrière : À balayage intermittent	Avant : À balayage intermittent variable Arrière : À balayage intermittent	Avant : À balayage intermittent avec détecteur de pluie Arrière : À balayage intermittent	Avant : À balayage intermittent avec détecteur de pluie Arrière : À balayage intermittent

RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS					
Rétroviseurs extérieurs chauffants	•	Clignotants intégrés avec inclinaison en marche arrière	Clignotants intégrés avec inclinaison en marche arrière et rabbattement électrique	Clignotants intégrés avec inclinaison en marche arrière et rabbattement électrique	Clignotants intégrés avec inclinaison en marche arrière et rabbattement électrique
Couleur du rétroviseur extérieur	Noir brillant	Couleur assortie	Noir	Couleur assortie	Noir brillant

EXTÉRIEUR – DIVERS	SPORT	EX-L	TRAILSPORT	TOURING	BLACK EDITION
Toit ouvrant panoramique électrique à un bouton			Avec pare-soleil électrique	Avec pare-soleil électrique	Avec pare-soleil électrique
Poignées de porte	Couleur assortie	Couleur assortie	Couleur assortie	Couleur assortie	Couleur assortie
Garniture protectrice pour pare-chocs	Noir brillant	Argent métallique peint	Argent métallique peint	Argent métallique peint	Noir brillant
Emblème Honda (avant/arrière)	Chrome	Chrome	Chrome	Chrome	Chrome
Hayon électrique	Hauteur programmable	Hauteur programmable	Hauteur programmable	Hauteur programmable, accès mains libres et fermeture automatique	Hauteur programmable, accès mains libres et fermeture automatique
Galerie de toit	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Attelage intégré de classe III avec connecteur à 7 broches			•		
Revêtement anticorrosion sous le véhicule			•		
CONFORT ET COMMODITÉ					
COMMODITÉ					
Système mains libres (HandsFreeLink ^{MC}) et interface de téléphone sans fil Bluetooth ^{MD} bilingue ²⁰	•	•	•	•	•
Système HomeLink ^{MD21}			•	•	•
Démarrreur à distance	•	•	•	•	
Système d'accès intelligent	Portes avant, hayon	Portes avant, hayon	Portes avant, hayon	Portes avant, portes arrières, hayon avec verrouillage à l'éloignement Walk-Away Auto Close	Portes avant, portes arrières, hayon avec verrouillage à l'éloignement Walk-Away Auto Close
Système d'accès intelligent à l'éloignement Walk-Away Auto Lock ^{MD}	•	•	•	•	•
Affichage tête haute				•	•
CAMÉRA					
Caméra de recul multiangle avec affichage dynamique des indications ²²	•	•			
Système de vision périphérique ²²			•	•	•
Lave-caméra	Arrière	Arrière	Avant et arrière	Avant et arrière	Avant et arrière
STATIONNEMENT					
Capteurs de la distance de stationnement		Avant (4) et arrière (4)	Avant (4) et arrière (4)	Avant (4) et arrière (4)	Avant (4) et arrière (4)
COMPARTIMENT UTILITAIRE					
Éclairage du compartiment à bagages	•	•	•	•	•
Crochets d'arrimage dans le compartiment utilitaire (4)	•	•	•	•	•
CLIGNOTANTS					
Clignotants momentanés	•	•	•	•	•
SÉCURITÉ					
Système antivol immobilisateur	•	•	•	•	•
Système de sécurité	•	•	•	•	•
AFFICHAGE CENTRAL					
Compteur du centre avec écran couleur TFT de 10,2 po	•	•	•	•	•
VOLANT					
Volant avec commandes intégrées	Chauffant, gainé de cuir	Chauffant, gainé de cuir	Chauffant, gainé de cuir	Chauffant, gainé de cuir	Chauffant, gainé de cuir
Colonne de direction inclinable et télescopique	•	•	•	•	•
Sélecteurs de vitesses sur le volant	•	•	•	•	•
VITRES					
Glace stratifiée acoustique	Pare-brise	Pare-brise	Pare-brise	Pare-brise, glaces avant	Pare-brise, glaces avant
Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique	Glaces avant, glaces de 2e rangée	Glaces avant, glaces de 2e rangée	Glaces avant, glaces de 2e rangée	Glaces avant, glaces de 2e rangée	Glaces avant, glaces de 2e rangée
Vitres arrière à teinte foncée	•	•	•	•	•
CLIMATISATION					
Climatisation	Système de climatisation automatique à trois zones avec contrôle de l'humidité et filtration d'air	Système de climatisation automatique à trois zones avec contrôle de l'humidité et filtration d'air	Système de climatisation automatique à trois zones avec contrôle de l'humidité et filtration d'air	Système de climatisation automatique à trois zones avec contrôle de l'humidité et filtration d'air	Système de climatisation automatique à trois zones avec contrôle de l'humidité et filtration d'air
Commandes de la température dans la deuxième rangée	•	•	•	•	•
RANGEMENT					
Porte-lunettes de soleil	•	Avec rétroviseur de dialogue	Avec rétroviseur de dialogue	Avec rétroviseur de dialogue	Avec rétroviseur de dialogue
Espace de rangement à couvercle réversible		•	•	•	•
ÉCLAIRAGE					
Éclairage ambiant intérieur	Blanc Avant : toit	Blanc Avant : toit, bac IP	Blanc Avant : toit, bac IP	Blanc Avant : toit, poignée de porte, pochette de porte, espace pour les pieds et bac IP Arrière : toit, poignée de porte, pochette de porte	Blanc Avant : toit, poignée de porte, pochette de porte, espace pour les pieds et bac IP Arrière : toit, poignée de porte, pochette de porte
Rétroviseur à gradation automatique	•	Changement automatique jour/nuit	Changement automatique jour/nuit avec Système HomeLink ^{MD21}	Changement automatique jour/nuit avec Système HomeLink ^{MD21}	Changement automatique jour/nuit avec Système HomeLink ^{MD21}

INTÉRIEUR	SPORT	EX-L	TRAILSPORT	TOURING	BLACK EDITION
Protège-tapis	En moquette	En moquette	En moquette	En moquette	En moquette avec logo Black Edition
Pare-soleil intégrés pour deuxième rangée		•	•	•	•
Miroirs de pare-soleil avant illuminés	•	•	•	•	•
PRISES DE COURANT					
Prise de courant de 12 V	Console avant et espace de chargement	Console avant et espace de chargement	Console avant et espace de chargement	Console avant et espace de chargement	Console avant et espace de chargement
Prise de courant de 115 V	Panneau de console arrière et compartiment utilitaire	Panneau de console arrière et compartiment utilitaire	Panneau de console arrière et compartiment utilitaire	Panneau de console arrière et compartiment utilitaire	Panneau de console arrière et compartiment utilitaire

SIÈGES

SIÈGES	SPORT	EX-L	TRAILSPORT	TOURING	BLACK EDITION
Composition du siège	Tissu	1re rangée : cuir 2e rangée : similicuir	Similicuir TrailSport avec piqûre orange	Cuir perforé avec coutures contrastantes, piqûres et garniture en similisuède	Cuir perforé avec coutures contrastantes, piqûres, garniture en similisuède et logo Black Edition
Siège conducteur	À 10 réglages électriques incluant le support lombaire à 2 réglages électrique	À 10 réglages électriques incluant le support lombaire à 2 réglages électrique	À 10 réglages électriques incluant le support lombaire à 2 réglages électrique	À 10 réglages électriques incluant le support lombaire à 2 réglages électrique	À 10 réglages électriques incluant le support lombaire à 2 réglages électrique
Siège passager	À 4 réglages électriques	À 4 réglages électriques	À 4 réglages électriques	À 4 réglages électriques	À 4 réglages électriques
Mémoire du siège du conducteur et des rétroviseurs extérieurs		2 positions	2 positions	2 positions	2 positions
Sièges avant chauffants	•	•	•	•	•
Sièges avant ventilés			•	•	•
SIÈGES ARRIÈRE					
Sièges de la banquette de deuxième rangée chauffants		Places extérieures seulement	Fauteuils capitaine	Places extérieures seulement	Places extérieures seulement
Banquette de deuxième rangée rabattable à plat	40/20/40	40/20/40	Fauteuils capitaine	40/20/40	40/20/40
Siège du milieu de la 2e rangée amovible sur demande		•		•	•
Banquette de troisième rangée rabattable à plat	60/40	60/40	60/40	60/40	60/40
RANGEMENT					
Pochettes au dos des sièges	Conducteur, passager	Conducteur, passager	Conducteur, passager	Conducteur, passager, avec pochettes en hauteur	Conducteur, passager, avec pochettes en hauteur

SYSTÈME AUDIO ET CONNECTIVITÉ

SYSTÈME AUDIO					
Services connectés HondaLink ^{MC23}	De base, Abonnement	De base, Abonnement	De base, Abonnement	De base, Abonnement	De base, Abonnement
Haut-parleurs	9, incluant un caisson de graves	9, incluant un caisson de graves	9, incluant un caisson de graves	12, BOSE ^{MD} , avec caisson de graves	12, BOSE ^{MD} , avec caisson de graves
Écran tactile central de 12,3 po	•	•	•	•	•
Google built-In ²⁴	•	•	•	•	•
Systèmes de communication Apple CarPlay ^{MD1,25} / Android Auto ^{MC1,26}	Câblé/sans fil	Câblé/sans fil	Câblé/sans fil	Câblé/sans fil	Câblé/sans fil
HD Radio ^{MC27}	•	•	•	•	•
Diffusion audio Bluetooth ^{MD28}	•	•	•	•	•
Amazon Alexa Built-In ²⁹	•	•	•	•	•
Sonorisation de l'habitacle CabinTalk ^{MC1}	•	•	•	•	•
Capacité de point d'accès Wi-Fi ³⁰	•	•	•	•	•
Port pour appareils USB ³¹	1 USB-C pour données et recharge 1 USB-C pour recharge avec puissance d'alimentation de 60 W (Avant) 2 USB-C pour recharge avec puissance d'alimentation de 60 W (2e rangée)	1 USB-C pour données et recharge 1 USB-C pour recharge avec puissance d'alimentation de 60 W (Avant) 2 USB-C pour recharge avec puissance d'alimentation de 60 W (2e rangée) 2 USB-C pour recharge avec puissance d'alimentation de 60 W (3e rangée)	1 USB-C pour données et recharge 1 USB-C pour recharge avec puissance d'alimentation de 60 W (Avant) 2 USB-C pour recharge avec puissance d'alimentation de 60 W (2e rangée) 2 USB-C pour recharge avec puissance d'alimentation de 60 W (3e rangée)	1 USB-C pour données et recharge 1 USB-C pour recharge avec puissance d'alimentation de 60 W (Avant) 2 USB-C pour recharge avec puissance d'alimentation de 60 W (2e rangée) 2 USB-C pour recharge avec puissance d'alimentation de 60 W (3e rangée)	1 USB-C pour données et recharge 1 USB-C pour recharge avec puissance d'alimentation de 60 W (Avant) 2 USB-C pour recharge avec puissance d'alimentation de 60 W (2e rangée) 2 USB-C pour recharge avec puissance d'alimentation de 60 W (3e rangée)
Dispositif de recharge sans fil pour téléphone (compatible avec la norme Qi)		•	•	•	•

DIMENSIONS

EXTÉRIEURES	SPORT	EX-L	TRAILSPORT	TOURING	BLACK EDITION
Angles d'approche/de départ (degrés)	18,3/21,1	18,3/20,3	19,8/19,0	18,3/20,3	18,3/20,3
Poids à vide (kg)	2 053	2 054	2 133	2 125	2 122
Poids nominal brut du véhicule (kg)	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810
Garde au sol, non chargé (mm)	185	185	210	185	185
Hauteur (mm)	1 803	1 801	1 829	1 803	1 803
Longueur (mm)	5 083	5 083	5 091	5 083	5 083
Capacité de remorquage ³² (kg)	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268
Voie – avant/arrière (mm)	1 715/1 722	1 715/1 722	1 707/1 712	1 715/1 722	1 715/1 722
Empattement (mm)	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891
Largeur (mm)	2 254/2 090	2 254/2 090	2 254/2 090	2 254/2 090	2 254/2 090
HABITACLE					
Volume utilitaire derrière les sièges avant ³³ (l)	3 166	3 183	3 219	3 175	3 175
Volume utilitaire derrière les sièges du centret ³³ (l)	1 685	1 702	1 685	1 702	1 702
Volume utilitaire derrière la banquette arrière ³³ (l)	635	635	618	635	635
Dégagement à la tête – avant/centre/arrière (mm)	1 029/1 021/998	1 029/1 021/998	993/996/998	993/996/998	993/996/998
Dégagement aux hanches – avant/centre/arrière (mm)	1 483/1 458/1 133	1 483/1 458/1 133	1 483/1 458/1 133	1 483/1 458/1 133	1 483/1 458/1 133
Dégagement pour les jambes – avant/centre/arrière (mm)	1 041/1 036/826	1 041/1 036/826	1 041/1 036/826	1 041/1 036/826	1 041/1 036/826
Nombre de places	8	8	7	8	8
Volume de l'habitacle (l)	4 485	4 485	4 386	4 386	4 386
Dégagement aux épaules – avant/centre/arrière (mm)	1 572/1 567/1 511	1 572/1 567/1 511	1 572/1 567/1 511	1 572/1 567/1 511	1 572/1 567/1 511

- 1 Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il conduit. Les conducteurs ne devraient pas utiliser d'appareils portatifs ni toute autre technologie du véhicule, sauf si cela est sécuritaire et légal de le faire. Certaines caractéristiques ont des limitations technologiques. Ces avis de non-responsabilité sur les produits et les caractéristiques visent simplement à donner un aperçu général des renseignements sur les caractéristiques, de leurs restrictions applicables et de leurs limites. Pour de plus amples renseignements au sujet des véhicules, des caractéristiques, des limites et des restrictions, veuillez consulter le manuel du conducteur de votre véhicule.
- 2 Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349.
- 3 La fonction d'assistance à la stabilité de la remorque n'empêche pas le véhicule et la remorque de se balancer. Évitez les vitesses élevées, les changements de direction brusques, les chargements inappropriés de la remorque et les freinages brusques afin d'éviter que la remorque ne se balance. En cas de balancement trop important, le système devient inefficace et vous risquez de perdre le contrôle de votre véhicule, ce qui pourrait entraîner le renversement ou l'endommagement de la remorque. Soyez toujours prudent. Consultez votre manuel du propriétaire pour plus de détails.
- 4 La consommation de carburant estimée est basée sur la nouvelle méthode d'essais à 5 cycles du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction de vos habitudes de conduite et d'autres facteurs. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode d'essai à cinq cycles, visitez le <http://vehicules.mcan.gc.ca>.
- 5 N'utilisez que des roues dotées d'un système de surveillance de la pression des pneus. Pour optimiser la performance et la durée utile des pneus, vérifiez la pression de gonflage des pneus régulièrement à l'aide d'un manomètre. Ne pas s'en remettre uniquement au système de surveillance. Veuillez consulter votre concessionnaire Honda pour connaître tous les détails.
- 6 Une mauvaise utilisation du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec réglage à faible vitesse peut entraîner une collision. Utilisez la pédale de frein au besoin et gardez toujours une distance sécuritaire entre votre véhicule et les autres véhicules. Utilisez le régulateur de vitesse adaptatif avec réglage à faible vitesse uniquement lorsque vous conduisez sur des autoroutes dans de bonnes conditions météorologiques. Le fait de sortir d'un véhicule immobilisé pendant que le régulateur de vitesse adaptatif avec système de réglage à faible vitesse fonctionne peut entraîner le déplacement du véhicule sans conducteur, ce qui pourrait causer des blessures graves ou la mort. N'utilisez pas le régulateur de vitesse adaptatif avec réglage à faible vitesse lorsque la visibilité est mauvaise, lorsque vous devez constamment ralentir et accélérer, sur des routes sinueuses, lorsque vous entrez dans un péage, un échangeur, une aire de service, une aire de stationnement, etc., sur une route glissante, lorsqu'un pneu de secours est installé ou lorsque vous descendez une pente abrupte.
- 7 L'exactitude du système d'information d'angle mort (BSI) varie en fonction de la météo, de la taille de l'objet et de la vitesse, et peut ne pas détecter tout le trafic pertinent. Ne vous fiez pas uniquement au système BSI pour changer de voie. Regardez toujours dans vos rétroviseurs, d'un côté ou de l'autre du véhicule et derrière vous pour voir s'il y a d'autres véhicules avant de changer de voie.
- 8 Le système de freinage à réduction d'impact (CMBS) est conçu pour réduire la gravité d'une collision inévitable. Le CMBS n'empêche pas les collisions, n'arrête pas automatiquement le véhicule et peut ne pas activer ou détecter un véhicule dans certaines circonstances. Il vous incombe toujours d'actionner la pédale de frein et le volant de façon appropriée selon les conditions routières. La chaleur extrême dans l'habitacle a une incidence sur le fonctionnement du système.
- 9 Ne vous fiez pas uniquement à l'alerte de trafic transversal arrière. Utilisez toujours les rétroviseurs et regardez derrière et sur les côtés du véhicule avant de faire marche arrière.
- 10 Le système d'alerte de collision avant (FCW) ne peut pas détecter tous les objets à l'avant et peut ne pas détecter un objet en particulier; la précision variera en fonction de la météo, de la vitesse et d'autres facteurs. La chaleur extrême dans l'habitacle a une incidence sur le fonctionnement du système. Le système FCW ne comprend pas de fonction de freinage. Le conducteur demeure responsable de conduire le véhicule de façon sécuritaire et d'éviter les collisions.
- 11 Le système d'avertissement de sortie de voie (LDW) n'avertit le conducteur que si une déviation de voie est détectée sans qu'un clignotant soit activé. Le LDW ne détectera pas nécessairement tous les marquages de la chaussée ou tous les franchissements de ligne; son exactitude varie en fonction de la météo, de la vitesse et de l'état de la route. La chaleur extrême dans l'habitacle a une incidence sur le fonctionnement du système. Le conducteur demeure responsable de conduire le véhicule de façon sécuritaire et d'éviter les collisions.
- 12 Le système d'assistance au franchissement involontaire de ligne ne sert qu'à aider le conducteur à maintenir un positionnement adéquat dans sa voie quand les lignes de délimitation de voies sont clairement identifiées et qu'aucun clignotant n'est activé; il ne peut appliquer qu'une légère force sur le volant, et uniquement pour aider le conducteur. Gardez les mains sur le volant en tout temps. Le système d'assistance au franchissement involontaire de ligne ne peut pas contrôler le véhicule à votre place et pourrait ne pas détecter toutes les lignes de délimitation de voies; sa précision variera en fonction de la météo, de la vitesse et des conditions routières, y compris l'état et la visibilité des lignes de délimitation de voies. Le fonctionnement du système est affecté par la chaleur extrême dans l'habitacle. Le conducteur demeure responsable de conduire le véhicule de façon sécuritaire et d'éviter les collisions.
- 13 Le système d'atténuation de sortie de voie n'avertit le conducteur que si une déviation de voie est détectée sans qu'un clignotant soit activé et ne détectera pas nécessairement toutes les lignes de délimitation de voies ni tous les franchissements de ligne; son exactitude varie en fonction de la météo, de la vitesse et de l'état de la route. Le fonctionnement du système est affecté par la chaleur extrême dans l'habitacle. Le conducteur demeure responsable de conduire le véhicule de façon sécuritaire et d'éviter les collisions.
- 14 L'aide à la conduite en embouteillage n'aide le conducteur à maintenir la bonne position dans sa voie que lorsque le marquage routier est repéré sans l'activation d'un clignotant et ne peut appliquer qu'un léger effort d'assistance sur le volant. L'aide à la conduite en embouteillage ne détectera pas nécessairement tous les marquages de la chaussée; son exactitude varie en fonction de la météo, de la vitesse et de l'état de la route. La chaleur extrême dans l'habitacle a une incidence sur le fonctionnement du système. Le conducteur demeure responsable de conduire le véhicule de façon sécuritaire et d'éviter les collisions.
- 15 Le système de reconnaissance des panneaux de signalisation ne peut pas détecter tous les panneaux de signalisation et peut mal identifier certains panneaux. La précision varie en fonction de la météo et d'autres facteurs. La chaleur extrême dans l'habitacle a une incidence sur le fonctionnement du système. Le conducteur demeure responsable de conduire le véhicule de manière sécuritaire et de se conformer à tous les règlements de la circulation.
- 16 Le système de freins antiblocage (ABS) ne réduit pas le temps ni la distance nécessaire pour arrêter le véhicule. Il ne contribue à la maîtrise de la direction qu'en cas de freinage brusque.
- 17 Le VSATM pourrait ne pas fonctionner correctement si le type et la taille des pneus sont mélangés. Assurez-vous d'utiliser des pneus de la même taille et du même type, ainsi que les mêmes pressions d'air que celles spécifiées. Le VSATM ne peut pas améliorer la stabilité dans toutes les situations de conduite et ne contrôle pas l'ensemble du système de freinage. Adaptez toujours votre conduite aux conditions.
- 18 Le système d'assistance au départ en pente est conçu pour s'activer temporairement, peut ne pas empêcher le véhicule de descendre une pente si elle est très abrupte ou glissante, et ne fonctionnera pas sur de petites pentes. Le système d'assistance au départ en pente ne remplace pas le frein de stationnement.
- 19 Cette fonction utilise uniquement les capteurs de portes arrière. Les capteurs sont conçus pour détecter l'ouverture et la fermeture des portes arrière depuis la dernière mise hors tension du véhicule. Les capteurs ne détectent pas la présence de passagers ou d'autres objets sur les sièges arrière. Vérifiez toujours les sièges arrière avant de sortir du véhicule.
- 20 Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Les appareils, les fils et les adaptateurs ne sont pas compris et doivent être achetés séparément. Les options de message texte et de courriel ne sont compatibles qu'avec certains appareils. N'utilisez ces fonctions que lorsque vous pouvez le faire de façon sécuritaire.
- 21 HomeLinkTM peut être programmé avec les codes de trois appareils contrôlés à distance (par exemple, ouvre-porte de garage, système de sécurité de la maison, etc.).
- 22 Avant de reculer, confirmez visuellement qu'il est sécuritaire de le faire. Certaines conditions (comme la météo, l'éclairage et les températures élevées) peuvent également restreindre la vue arrière. Ne vous fiez pas à l'affichage arrière, qui ne vous donne pas toute l'information sur les conditions à l'arrière de votre véhicule.
- 23 Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Le fonctionnement dépend de : la réception d'un signal satellite GPS, des données cellulaires disponibles ou de la connexion vocale ou la connexion au point d'accès sans fil intégré au véhicule, si applicable. Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Le fonctionnement dépend de : l'abonnement à HondaLinkTM est requis. Les véhicules dotés d'un système HondaLinkTM offrent une période d'essai gratuite d'une durée limitée, après quoi des frais et des taxes s'appliqueront afin de conserver l'abonnement. La disponibilité de certains réseaux satellites GPS ou cellulaires est requise pour le bon fonctionnement de HondaLinkTM. Des interruptions de service peuvent se produire et des mises à niveau du système du véhicule peuvent être nécessaires si la disponibilité du réseau cellulaire est compromise. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Pour de plus amples renseignements au sujet du système HondaLinkTM, veuillez consulter les pages www.honda.ca/hondalinkfr et www.honda.ca/confidentialite.
- 24 Google, Google Play, Google Maps et autres marques et logos connexes sont des marques de commerce de Google LLC.
- 25 Apple CarPlay est fourni par Apple inc. et est compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation Apple. Les appareils, câbles et adaptateurs ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément. Des frais standard de données et/ou de communication vocale peuvent s'appliquer, y compris des frais d'itinérance et/ou tous les autres frais facturés par votre fournisseur de services de communication sans fil. Utilisez Apple CarPlay uniquement lorsque les conditions vous permettent de le faire sécuritairement. Certaines lois interdisent l'utilisation d'appareils électroniques au volant. Le lancement des applications et l'exécution d'autres opérations sur les appareils électroniques devraient seulement être faits lorsque le véhicule est garé de manière sécuritaire. Certaines fonctionnalités peuvent être verrouillées lorsque le véhicule est en fonction. Selon l'utilisation, Apple CarPlay peut partager avec le iPhone branché certaines informations sur l'utilisateur et le véhicule (par exemple la localisation du véhicule, la vitesse et autres conditions d'opération). Consultez la politique de confidentialité d'Apple ou contactez Apple inc. au www.apple.com pour tous les détails concernant l'utilisation et la manipulation d'Apple des données téléchargées par Apple CarPlay. L'utilisation d'Apple CarPlay est au risque de l'utilisateur et est soumise à l'approbation des termes d'utilisation d'Apple CarPlay qui sont inclus dans les termes d'utilisation d'Apple iOS. L'intégration d'Apple CarPlay au véhicule est fournie « telle quelle » et Honda ne peut garantir l'opérabilité et l'exploitabilité d'Apple CarPlay dans le présent ou dans l'avenir, dû entre autres aux changements dans le logiciel Apple CarPlay/système d'exploitation Apple iOS, aux interruptions de service, ou à l'incompatibilité ou l'obsolescence du matériel et du logiciel intégrés au véhicule. Visitez votre concessionnaire pour plus de détails. Apple et Apple CarPlay sont des marques de commerce d'Apple inc.
- 26 Android Auto est fourni par Google inc. et est compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation Android. Les appareils, câbles et adaptateurs ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément. Des frais standard de données et/ou de communication vocale peuvent s'appliquer, y compris des frais d'itinérance et/ou tous les autres frais facturés par votre fournisseur de services de communication sans fil. Utilisez Android Auto uniquement lorsque les conditions vous permettent de le faire sécuritairement. Certaines lois interdisent l'utilisation d'appareils électroniques au volant. Le lancement des applications et l'exécution d'autres opérations sur les appareils électroniques devraient seulement être faits lorsque le véhicule est garé de manière sécuritaire. Certaines fonctionnalités peuvent être verrouillées lorsque le véhicule est en fonction. Selon l'utilisation, Android Auto peut partager avec Google et ses fournisseurs de service certaines informations sur l'utilisateur et le véhicule (par exemple la localisation du véhicule, la vitesse et autres conditions d'opération). Consultez la politique de confidentialité de Google ou contactez Google inc. au www.google.com pour tous les détails concernant l'utilisation et la manipulation de Google des données téléchargées par Android Auto. L'utilisation d'Android Auto est au risque de l'utilisateur et est soumise à l'approbation des termes d'utilisation d'Android Auto qui sont présentés à l'utilisateur lorsque l'application Android Auto est téléchargée sur le téléphone Android de l'utilisateur. L'intégration d'Android Auto au véhicule est fournie « telle quelle » et Honda ne peut garantir l'opérabilité et l'exploitabilité d'Android Auto dans le présent ou dans l'avenir, dû entre autres aux changements dans le logiciel Android Auto/système d'exploitation Android Auto, aux interruptions de service, ou à l'incompatibilité ou l'obsolescence du matériel et du logiciel intégrés au véhicule. Visitez votre concessionnaire pour plus de détails. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google inc.
- 27 La couverture varie en fonction des marchés. HD Radio est une marque de commerce déposée d'iBiquity Digital Corporation.
- 28 Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Selon le modèle, le fonctionnement dépend de : la réception d'un signal satellite GPS, des données cellulaires disponibles ou de la connexion vocale ou la connexion au point d'accès sans fil intégré au véhicule, si applicable. Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Le fonctionnement dépend de : Pour certains modèles, les appareils, les fils et les adaptateurs ne sont pas compris et doivent être achetés séparément. Le nom et le symbole Bluetooth[®] sont propriété de Bluetooth SIG inc. et toute utilisation de ceux-ci par Honda Motor Co. Ltd est autorisée.
- 29 Amazon, Alexa et toutes les marques associées sont des marques de commerce d'Amazon.com, inc. ou de ses filiales. Certaines fonctionnalités d'Alexa dépendent de la technologie des maisons intelligentes et peuvent nécessiter la connexion à un compte pour être utilisées. Les fonctionnalités peuvent être limitées et varier selon le véhicule, le système d'infodivertissement et le lieu. La fonction dépend de l'accès aux données. Un forfait de données peut être requis.
- 30 Les véhicules neufs disposent d'une période d'essai gratuit de 90 jours ou de 3 Go de données AT&T, selon la première éventualité. L'essai doit être échangé ou activé en créant un compte AT&T au cours des 90 premiers jours suivant l'achat ou la location-bail du véhicule admissible (selon le cas). AT&T et Bell Mobilité se sont associés pour permettre à Bell Mobilité, après la période d'essai, de prendre en charge les points d'accès Wi-FiTM à bord des véhicules au Canada. Communiquez avec AT & T ou visitez le www.myvehicle.att.com pour acheter les forfaits de données proposés après la période d'essai. Le bon fonctionnement des points d'accès Wi-FiTM dépend de la présence de certains satellites GPS ou de réseaux cellulaires. Des interruptions de service peuvent se produire ou des mises à niveau du système du véhicule peuvent être nécessaires si la disponibilité du réseau cellulaire est compromise. Les vitesses de connexion 4G LTE peuvent varier selon la région. Wi-Fi est une marque de commerce déposée de Wi-Fi AllianceTM.
- 31 Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Les appareils, les fils et les adaptateurs ne sont pas compris et doivent être achetés séparément. N'utilisez ces fonctions que lorsque vous pouvez le faire de façon sécuritaire.
- 32 Capacité de remorquage maximale de 1 500 lb (680 kg) avec l'ensemble d'accessoires de remorquage requis. Les ensembles d'accessoires de remorquage sont disponibles à un coût supplémentaire et sont perçus comme un élément installé par le concessionnaire. Consultez le manuel du conducteur qui contient les procédures de remorquage adéquates.
- 33 Désérie : Calcul basé sur la norme de mesure SAE J1100 pour le volume utilitaire. Maximum : Calcul basé sur la norme de mesure SAE J1100 pour le volume utilitaire, additionné de l'espace au plancher arrière, les sièges avant glissés vers l'avant.